

ClickFix 76 VARIO 90 cm

10




× 1
K2-17290 *60 cm*
K2-17292 *70 cm*

11




× 1
K2-17291 *60 cm*
K2-17293 *70 cm*

14



× 2
R1-61410

15



× 2
C2-15240

16



× 1
K1-20648

17



× 12
R1-63200
Ø6 x 80

18



× 1
K1-20514

19




× 1
K2-20636

20




× 1
K1-20634

21



× 1
K1-20649

24




× 4
K1-21040

25




× 4
K3-08126

26




× 2
K1-21100 *100 cm*

26




× 2
K1-21060 *60 cm*
K1-21070 *70 cm*

29



× 1
K2-17295

30





× 1
K1-17299


32



× 2
K3-06013
Ø4 x 20










	9
No.	1006010

1







9	D °	A mm	B mm	C mm
Pos. 1	67	2550	1450	1715
	70	2606	1149	1620
	73	2653	1014	1524
Pos. 2	67	2467	1260	1558
	70	2521	1132	1489
	73	2567	1002	1415
Pos. 3	67	2384	1237	1255
	70	2436	1114	1202
	73	2481	988	1146

2

Example 1
Exemple 1
Beispiel 1
Voorbeeld 1
Eksempel 1

A = 2600 mm


9	D °	A mm	B mm	C mm
Pos. 1	67	2550	1450	1715
	70	2606	1149	1620
	73	2653	1014	1524
Pos. 2	67	2467	1260	1558
	70	2521	1132	1489
	73	2567	1002	1415
Pos. 3	67	2384	1237	1255
	70	2436	1114	1202
	73	2481	988	1146

Example 2
Exemple 2
Beispiel 2
Voorbeeld 2
Eksempel 2


A = 2500 mm

9	D °	A mm	B mm	C mm
Pos. 1	67	2550	1450	1715
	70	2606	1149	1620
	73	2653	1014	1524
Pos. 2	67	2467	1260	1558
	70	2521	1132	1489
	73	2567	1002	1415
Pos. 3	67	2384	1237	1255
	70	2436	1114	1202
	73	2481	988	1146


Pos. 1




Pos. 2 / 3





Pos. 2





Pos. 3















ACHTUNG:
unbedingt den luftdichten Anschluss des Lukenkastens unten an die Decke und die Zwischenraumdämmung bauseits durchführen.








4
I
II
10
11



5

6




7






I









II





III








8













9

I




SLOW


II




10




11





12





13






14


15
21
16
20
19


16
180°



17
I
II
± 2 mm
III





+7°
–6°


19

x 4





x 4






20





21
I
II
III


22



23




24




I


II

25



26




27
I
II